



ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

EKO FARM 15W-40

Λιπαντικό αγροτικών μηχανημάτων

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Το EKO FARM 15W40 είναι εξαιρετικής ποιότητας λιπαντικό τύπου Super Tractor Oil Universal (STOU), ειδικά σχεδιασμένο για χρήση σε συστήματα λίπανσης αγροτικών μηχανημάτων.

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ACEA E2, API CG-4/CF-4/CF/CE/SF, MAN 271, MB 228.1, MB 227.1 (obsolete), STOU, API GL-4, MIL-L-2104D, ALLISON C-4, CATERPILLAR TO-2 (obsolete), JOHN DEERE JDM J27, MASSEY FERGUSON CMS M1139, M1144, M1145, FORD M2C 159-B, ZF TE-ML 06B/6C/6D/07B.

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Λίπανση κινητήρα (βενζινοκινητήρα ή πετρελαιοκινητήρα), κιβωτίου ταχυτήτων, διαφορικών, τελικών μεταδόσεων, υδραυλικών συστημάτων και εμβαπτιζόμενων φρένων (wet brakes), σε αγροτικά μηχανήματα και σε εξοπλισμό που λειτουργεί σε εφαρμογές εκτός δρόμου.

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

- Πολύ καλή απόδοση σε όλες τις εποχές του έτους.
- Καθαρότητα του κινητήρα ακόμη και στις πιο σκληρές συνθήκες λειτουργίας.
- Ελαχιστοποίηση του σχηματισμού λάσπης.
- Εξαιρετική αντίσταση στην οξείδωση.
- Μεγάλη προστασία από τη φθορά και τη διάβρωση των κουζινέτων.
- Υψηλή προστασία των μεταλλικών επιφανειών από τη σκουριά.
- Συμβατότητα με όλα τα ελαστικά παρεμβύσματα τα οποία χρησιμοποιούνται στα αγροτικά μηχανήματα.
- Αποτελεσματική λειτουργία σε οποιοδήποτε σύστημα (κινητήρα, μετάδοσης, εμβαπτιζόμενων φρένων, υδραυλικών), με τελικό όφελος την απλοποίηση της λίπανσης.

Αυτό το δελτίο περιλαμβάνει βασικές πληροφορίες για το προϊόν, όπως ισχύουν κατά την ημερομηνία σύνταξής του. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις εφαρμογές του, ο χρήστης θα πρέπει να απευθύνεται στην Τεχνική Υποστήριξη της EKO ABEE, τηλ. 210 5509511.

Πληροφορίες για τον ασφαλή χειρισμό του προϊόντος παρέχονται στο Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας.



ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

ΤΥΠΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

| Ιδιότητες | Μέθοδοι | Μονάδες | EKO FARM 15W-40 |
|---------------------------|------------|----------|-----------------|
| Κατάταξη ιξώδους κατά SAE | - | - | 15W-40 |
| Πυκνότητα, 15°C | ASTM D4052 | g/ml | 0.884 |
| Κινηματικό Ιξώδες, 100°C | ASTM D445 | cSt | 13.8 |
| Κινηματικό Ιξώδες, 40°C | ASTM D445 | cSt | 102.4 |
| Δείκτης Ιξώδους (VI) | ASTM D2270 | - | 135 |
| Ιξώδες CCS, -20°C | ASTM D5293 | cP | 6600 |
| Αλκαλικότητα, TBN | ASTM D2896 | mg KOH/g | 10.6 |
| Θεϊκή Τέφρα | ASTM D874 | % w/w | 1.5 |
| Σημείο Ροής | ASTM D5950 | °C | -30 |
| Σημείο Ανάφλεξης, COC | ASTM D92 | °C | 232 |

ΥΓΙΕΙΝΗ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ

Προστατέψτε το περιβάλλον κατά την απόρριψη του χρησιμοποιημένου προϊόντος. Τα μεταχειρισμένα λιπαντικά πρέπει να συλλέγονται σε ειδικά σημεία ώστε να μη ρυπαίνουν το περιβάλλον, χωρίς να αναμιγνύονται με διαλύτες, υγρά φρένων, αντιψυκτικά υγρά και νερό, ώστε να είναι δυνατή η διαχείρισή τους.

Έκδοση 7, 31 Οκτωβρίου 2022

Αυτό το δελτίο περιλαμβάνει βασικές πληροφορίες για το προϊόν, όπως ισχύουν κατά την ημερομηνία σύνταξής του. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις εφαρμογές του, ο χρήστης θα πρέπει να απευθύνεται στην Τεχνική Υποστήριξη της EKO ABEE, τηλ. 210 5509511.

Πληροφορίες για τον ασφαλή χειρισμό του προϊόντος παρέχονται στο Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας.