



ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

ΕΚΟ GEOTRON 20W-50

Πολύτυπο λιπαντικό πολλαπλών χρήσεων

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Το ΕΚΟ GEOTRON 20W-50 είναι πολύτυπο λιπαντικό πολλαπλών χρήσεων, κατάλληλο για εφαρμογές για τις οποίες συστήνεται επίπεδο ποιότητας API SF ή API CF.

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

API SF/CF.

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

- Κινητήρες βενζίνης και πετρελαίου οχημάτων παλαιάς τεχνολογίας που λειτουργούν εντός ή εκτός αυτοκινητοδρόμου.
- Κινητήρες με πολλά χιλιόμετρα λειτουργίας.
- Εφαρμογές για τις οποίες συστήνεται χρήση λιπαντικού με επίπεδο ποιότητας API SF ή API CF.

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

- Ικανοποιητική λιπαντική μεμβράνη.
- Καλή απόδοση σε υψηλές θερμοκρασίες.
- Προστασία από τη σκουριά και τη διάβρωση.
- Αντοχή στην οξείδωση και θερμική σταθερότητα.
- Υψηλή απορρυπαντική και διασκορπιστική ικανότητα.

Αυτό το δελτίο περιλαμβάνει βασικές πληροφορίες για το προϊόν, όπως ισχύουν κατά την ημερομηνία σύνταξής του. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις εφαρμογές του, ο χρήστης θα πρέπει να απευθύνεται στην Τεχνική Υποστήριξη της ΕΚΟ ΑΒΕΕ, τηλ. 210 5509511.

Πληροφορίες για τον ασφαλή χειρισμό του προϊόντος παρέχονται στο Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας.



ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

ΤΥΠΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Ιδιότητες	Μέθοδοι	Μονάδες	ΕΚΟ GEOTRON 20W50
Κατάταξη Ιξώδους κατά SAE	-	-	20W50
Πυκνότητα, 15°C	ASTM D4052	g/ml	0.890
Κινηματικό Ιξώδες, 100°C	ASTM D445	cSt	17.80
Κινηματικό Ιξώδες, 40°C	ASTM D445	cSt	153.4
Δείκτης Ιξώδους (VI)	ASTM D2270	-	128
Αλκαλικότητα, TBN	ASTM D2896	mg KOH/g	6.50
Θεϊκή Τέφρα	ASTM D874	% w/w	0.89
Σημείο Ροής	ASTM D5950	°C	-24
Σημείο Ανάφλεξης, COC	ASTM D92	°C	220

ΥΓΙΕΙΝΗ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ

Προστατέψτε το περιβάλλον κατά την απόρριψη του χρησιμοποιημένου προϊόντος. Τα μεταχειρισμένα λιπαντικά πρέπει να συλλέγονται σε ειδικά σημεία ώστε να μη ρυπαίνουν το περιβάλλον, χωρίς να αναμιγνύονται με διαλύτες, υγρά φρένων, αντιψυκτικά υγρά και νερό, ώστε να είναι δυνατή η διαχείρισή τους.

Έκδοση 7, 31 Οκτωβρίου 2022

Αυτό το δελτίο περιλαμβάνει βασικές πληροφορίες για το προϊόν, όπως ισχύουν κατά την ημερομηνία σύνταξής του. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις εφαρμογές του, ο χρήστης θα πρέπει να απευθύνεται στην Τεχνική Υποστήριξη της ΕΚΟ ΑΒΕΕ, τηλ. 210 5509511.

Πληροφορίες για τον ασφαλή χειρισμό του προϊόντος παρέχονται στο Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας.