



## ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

### **EKO MEGATRON SUPER DIESEL 15W-40**

Λιπαντικό κινητήρων επιβατικών αυτοκινήτων

#### **ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ**

Το EKO MEGATRON SUPER DIESEL 15W-40 είναι λιπαντικό υψηλής ποιότητας, ειδικά σχεδιασμένο για πετρελαιοκινητήρες άμεσου ψεκασμού επιβατικών αυτοκινήτων και ελαφρών φορτηγών, όπου ο κατασκευαστής συνιστά High SAPS λιπαντικά ρευστότητας SAE 15W-40.

#### **ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ**

ACEA A3/B4, API SL/CF, MB 229.1, VW 501 01/505 00.

#### **ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ**

- Σύγχρονοι πετρελαιοκινητήρες άμεσου ψεκασμού, για τους οποίους ο κατασκευαστής συνιστά λιπαντικό προδιαγραφών ACEA A3/B4, ACEA A3/B3, API SL, API CF ή προγενέστερων, με βαθμό ιξώδους SAE 15W-40.
- Πληροί το επίπεδο ποιότητας πολλών κατασκευαστών (OEM), μεταξύ των οποίων οι MERCEDES-BENZ και VOLKSWAGEN.
- Είναι κατάλληλο και για βενζινοκινητήρες, όπου ο κατασκευαστής συνιστά λιπαντικό με το συγκεκριμένο επίπεδο ποιότητας.

#### **ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ**

- Μειώνει τις αποθέσεις, παρέχοντας στον κινητήρα μέγιστη καθαρότητα και υψηλή απόδοση.
- Παρέχει άριστη προστασία στον κινητήρα από τη φθορά σε συνθήκες υψηλών ή χαμηλών θερμοκρασιών.
- Εξασφαλίζει εκτεταμένα διαστήματα αλλαγών του λιπαντικού.

Αυτό το δελτίο περιλαμβάνει βασικές πληροφορίες για το προϊόν, όπως ισχύουν κατά την ημερομηνία σύνταξής του. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις εφαρμογές του, ο χρήστης θα πρέπει να απευθύνεται στην Τεχνική Υποστήριξη της EKO ABEE, τηλ. 210 5509511.

Πληροφορίες για τον ασφαλή χειρισμό του προϊόντος παρέχονται στο Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας.



## ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

### ΤΥΠΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

| Ιδιότητες                 | Μέθοδοι    | Μονάδες  | EKO MEGATRON SUPER DIESEL<br>15W-40 |
|---------------------------|------------|----------|-------------------------------------|
| Κατάταξη Ιξώδους κατά SAE | -          | -        | 15W-40                              |
| Πυκνότητα, 15°C           | ASTM D4052 | g/ml     | 0.882                               |
| Κινηματικό Ιξώδες, 100°C  | ASTM D445  | cSt      | 13.7                                |
| Κινηματικό Ιξώδες, 40°C   | ASTM D445  | cSt      | 99.6                                |
| Δείκτης Ιξώδους (VI)      | ASTM D2270 | -        | 138                                 |
| Ιξώδες CCS, -20°C         | ASTM D5293 | cP       | 6300                                |
| Αλκαλικότητα, TBN         | ASTM D2896 | mg KOH/g | 10.4                                |
| Θειική Τέφρα              | ASTM D874  | % w/w    | 1.4                                 |
| Σημείο Ροής               | ASTM D5950 | °C       | -33                                 |
| Σημείο Ανάφλεξης, COC     | ASTM D92   | °C       | 240                                 |

### ΥΓΙΕΙΝΗ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ

Προστατέψτε το περιβάλλον κατά την απόρριψη του χρησιμοποιημένου προϊόντος. Τα μεταχειρισμένα λιπαντικά πρέπει να συλλέγονται σε ειδικά σημεία ώστε να μη ρυπαίνουν το περιβάλλον, χωρίς να αναμινύονται με διαλύτες, υγρά φρένων, αντιψυκτικά υγρά και νερό, ώστε να είναι δυνατή η διαχείρισή τους.

Έκδοση 7, 18 Νοεμβρίου 2022

Αυτό το δελτίο περιλαμβάνει βασικές πληροφορίες για το προϊόν, όπως ισχύουν κατά την ημερομηνία σύνταξής του. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις εφαρμογές του, ο χρήστης θα πρέπει να απευθύνεται στην Τεχνική Υποστήριξη της EKO ABEE, τηλ. 210 5509511.

Πληροφορίες για τον ασφαλή χειρισμό του προϊόντος παρέχονται στο Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας.